

WIDERSTANSTHERMOMETER – PT COMPACT Mini

mit Ausgangssignal 4...20 mA

BESCHREIBUNG

Die kompakten Widerstandsthermometer der PT-Compact-Mini Baureihe sind für den Einsatz bei begrenzten Platzverhältnissen konzipiert. Verschiedene Ausführungen für Temperaturen zwischen –20°C und +120°C decken gängige Temperaturmessbereiche ab. Andere Messbereiche werden durch die bekannte PT-Compact Baureihe abgedeckt.

Als Sensoren werden hochwertige Platin-Dünnenschichtmeßwiderstände eingesetzt. Der integrierte Transmitter wandelt das Sensorsignal in ein temperaturlineares 4...20mA-Signal um.

Der elektrische Anschluss erfolgt über einen M12x1 Anschluss. Durch diesen elektrischen Anschluss ist im verbunden Zustand der hohe IP-Schutz gewährleistet (IP67).

Alle mediumberührenden Teile sowie das Gehäuse sind in Edelstahl ausgeführt. Als Hochdruckausführung mit speziell gefertigtem Schutzrohr sind die Thermometer auch für hohe mechanische Belastungen bis Drücke von 500bar geeignet.



MERKMALE

- kompakte Abmessungen
- einfaches Handling
- Ausführung mit Halsrohr verfügbar
- mit integriertem 4...20 mA Transmitter
- Servicefreundlich

AUSFÜHRUNGEN MESSBEREICH

- -20°C bis +40°C
- 0°C bis +60°C
- 0°C bis +100°C
- 0°C bis +120°C

AUSGANGSSIGNAL

4...20mA
Hilfsenergie 12...30 VDC
Restwelligkeit < 10%
Genauigkeit 1,5% der Messspanne + PT100

GENAUIGKEIT

Sensor Pt100 Klasse B
Transmitter < 0,5% d. Messspanne

PROZEßANSCHLUß

Einschraubzapfen G1/4B

SCHUTZROHRABMESSUNG

Tauchschaft : ø 6mm
Einbaulängen EL = 25mm, 50mm
Druckfestigkeit ¹⁾ maximal 500 bar (mit Edelstahlschutzrohr 6x2mm)
Material: Edelstahl 1.4571 (316 Ti)

¹⁾ Druckangaben beziehen sich auf statische Drücke; die Belastbarkeit ist abhängig von:

- Prozessmedium
- Prozessdruck und –temperatur
- Strömungsgeschwindigkeit
- Schutzrohrausführung

TEMPERATUR

Umgebungstemperatur: max. 85°C für Transmitter
Lagertemperatur: -40 85°C

SCHUTZART

IP67 gemäß DIN EN 60529 / IEC 529


OPTION

Werkskalibrierzeugnis ISO 9001


Maßbild

PT Compact Mini

Einbaulänge EL= 25mm / 50mm / Kundenwunsch



PT Compact Mini mit Halsrohr



Elektrischer Anschluss Stecker M12

